REMEI BPB GmbH & Co. KG
BETRA GmbH

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt **ECOment 200 (BV)**

Nr. **115/2022**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
**EN 934-2:T2**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Betonverflüssiger für die Herstellung von Beton**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**REMEI & BPB GmbH & Co. KG**
**Industriestr. 4**
**D-32825 Blomberg**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
**nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle [Materialprüfungsanstalt (MPA Stuttgart - Otto-Graf-Institut (FMPA)) Universität Stuttgart], Kennnummer [0672], hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

**0672-CPR-1134**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
**nicht relevant**

REMEI BPB GmbH & Co. KG
BETRA GmbH

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|---|
| **Chloridgehalt** | < 0,10 M.-% | EN 934-2:2009+A1:2012 |
| **Alkaligehalt** | 0,5 M.-% | |
| **Korrosionsverhalten** | Enthält nur Bestandteile nach EN 934-1:2008, Anhang A. 1 | |
| **Druckfestigkeit** | Nach 7 und 28 Tagen: Prüfmischung ≥ 110 % der Kontrollmischung | |
| **Verminderung des Wasseranspruches** | Bei Prüfmischung ≥ 5 % im Vergleich zur Kontrollmischung | |
| **Luftgehalt des Frischbetons** | Prüfmischung ≤ 2 % Volumenanteil über der Kontrollmischung | |
| **Gefährliche Substanzen** | NPD | |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Blomberg, 11.03.2024

**i. A. S. Hachmeister**
Laborleitung

**i. A. E. Wagner**
Produktionsleitung

**Anlage**
Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigefügt.