Beton- und Prüftechnik Blomberg GmbH & Co. KG

ALGENENTFERNER

Moos- und Algenentferner

Eigenschaften:
– zur Beseitigung von Algenvergrünung, Schimmel und Moosbefall

Anwendung:
auf porösen mineralischen Flächen wie Naturstein, Beton, Putz oder Ziegel

ALGENENTFERNER wird zur wirksamen, nachhaltigen Entfernung von Vermoosungen und Veralgungen eingesetzt. Durch das Behandeln der vergrünten Flächen mit ALGENENTFERNER wird der Grünbewuchs zerstört und jede weitere Wurzel und Sporenbildung verhindert. Bei sachgemäßer Anwendung ist eine Schädigung der umliegenden Bepflanzungen ausgeschlossen. Zu empfehlen ist die Imprägnierung der gereinigten Flächen, um ein erneutes Verschmutzen durch Moos und Algen dauerhaft zu vermindern. Hierzu empfehlen wir: IMPRÄGNIERUNG PERFECT. Diese Imprägnierung ist leicht und sicher zu verarbeiten, farbneutral und lang anhaltend wirksam.

Um normale Vergrünung zu entfernen, wird ALGENENTFERNER im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnt. Die zu bearbeitenden Flächen müssen unbedingt trocken sein. ALGENENTFERNER wird satt auf die zu behandelnde trockene Fläche aufgesprüht oder aufgestrichen. Nach ungefähr 3 - 5 Tagen können die abgestorbenen Algen leicht mit einem Besen gelöst werden. Bei stärkerem Bewuchs die Behandlung wiederholen oder ALGENENTFERNER - KONZENTRAT wählen.

Verbrauch:
Zur Behandlung von Flächen ca. 100 - 200 g/m² auftragen.
Die behandelten Flächen können während der Einwirkzeit genutzt werden.

Technische Daten:
Form: flüssig
Farbe: blau bis farblos
Dichte: 1,02 ± 0,02 g/ml

Lagerung:
Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C)
Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Lieferform/Gebinde:
Container ca. 1000 kg, Fässer ca. 210 kg, Kanister ca. 20 kg
Genaue Liefermenge auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:
Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Direkter Hautkontakt sollte vermieden werden. Bei der Verarbeitung Handschuhe tragen.

Beratung:
Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Diese Information soll dem Verbraucher bei der Verwendung unserer Produkte Hinweise geben. Vor der Anwendung der Produkte sind Vorversuche durchzuführen.