

BPB® AKTIVREINIGER

Aktivreiniger

Verwendung an Industriestandorten

Art.-Nr.: 320045000 ! **ACHTUNG: NEUE ARTIKELNUMMER AB 2024 !**

Artikelnummer bis 2023: 329010033

Produkt Information:

Eigenschaften:

- auf Basis eines rein natürlichen Lösungsmittels
- vollkommen aromatenfrei und vollständig biologisch abbaubar
- emulgiert mit Wasser
- reinigen von Kaugummi, öl- und fettverschmutzten Flächen
- geeignet, um Latex anzulösen

Anwendung:

industrieller Reiniger

Der Reiniger ist ein einzigartiges Naturprodukt. Der natürliche Charakter des Reinigers macht dieses Produkt menschfreundlich und erneuerbar. Speziell entwickelt für das Reinigen von Leimapparatur, Teer und Bitumen auf der Basis eines rein natürlichen Lösungsmittels, vollständig biologisch abbaubar.

Der Reiniger wird pur auf die zu behandelnde Fläche aufgesprüht oder die zu reinigenden Objekte werden eingetaucht.

Versprühen:

Versprühen Sie das Produkt direkt auf das zu reinigende Objekt. Lassen sie den Reiniger einige Zeit einwirken, danach mit einem Tuch abwischen oder mit Wasser unter hohem Druck entfernen.

Tauchmethode:

Tauchen Sie das zu reinigende Objekt in den Reiniger ein und lassen Sie das Produkt einige Zeit einwirken. Anschließend lassen Sie das Objekt abtropfen und spülen es mit Wasser ab oder blasen mit Luftdruck trocken.

Führen Sie grundsätzlich einen Vorversuch durch, um die Verträglichkeit des zu behandelnden Untergrundes zu ermitteln und den Verbrauch zu bestimmen.

Inhaltsstoffe:

>= 30 % D-Limonene

5 -< 15 % nichtionische Tenside

Verbrauch:

100 - 150 ml/m²

Anwendungsbezogen bis zum optimalen Reinigungseffekt. Die Anwendung kann beliebig oft bis zur restlosen Reinigung wiederholt werden.

Das Produkt darf nicht eintrocknen.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: grünblau
Dichte: 0,88 ± 0,03 g/ml
Flammpunkt: ca. 58,5°C

Lagerung:

Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 12 Monate

Vor Frost, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 l, Fässer 210 l, Flaschen 0,6 l
Weitere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Reinigungsarbeiten ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Nicht bei Feuer und offenem Licht versprühen und von Zündquellen fernhalten. Auf Kunststoffen zuerst testen.

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Verwendung an Industriestandorten:

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Rollen/Streichen/Sprühen: 480 Minuten/Tag mit lokaler Absaugung

Umweltexposition:

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.