

# BPB® AKTIVREINIGER

Aktivreiniger für Haushalt und gewerbliche Zwecke

**Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender**

Art.-Nr.: 329010033

## Produkt Information:

### Eigenschaften:

- auf Basis eines rein natürlichen Lösungsmittels
- vollkommen aromatenfrei
- emulgiert mit Wasser
- reinigen von Kaugummi, öl- und fettverschmutzten Flächen
- geeignet, um Latex anzulösen

### Anwendung:

industrieller Reiniger

Der Reiniger ist ein einzigartiges Naturprodukt. Der natürliche Charakter des Reinigers macht dieses Produkt ökologisch verantwortbar. Der Reiniger ist bestens zum Einsatz in Ultraschallbädern geeignet.

Der Reiniger wird pur auf die zu behandelnde Fläche aufgesprüht oder die zu reinigenden Objekte werden eingetaucht.

### Versprühen:

Versprühen Sie das Produkt direkt auf das zu reinigende Objekt. Lassen sie den Reiniger einige Zeit einwirken, danach wischen Sie mit einem Tuch ab oder Entfernen den Reiniger mit Wasser.

### Tauchmethode:

Tauchen Sie das zu reinigende Objekt in den Reiniger ein und lassen Sie das Produkt einige Zeit einwirken. Anschließend lassen Sie das Objekt abtropfen und spülen es mit Wasser ab oder blasen mit Luftdruck trocken.

Vor Gebrauch und nach längerem Stehen muss das Material geschüttelt werden.

Führen Sie grundsätzlich einen Vorversuch durch, um die Verträglichkeit des zu behandelnden Untergrundes zu ermitteln und den Verbrauch zu bestimmen.

### Verbrauch:

100 - 150 ml/m<sup>2</sup>

Anwendungsbezogen bis zum optimalen Reinigungseffekt. Die Anwendung kann beliebig oft bis zur restlosen Reinigung wiederholt werden.

Das Produkt darf nicht eintrocknen.

### Technische Daten:

Form: flüssig  
Farbe: farblos  
Dichte: 0,82 ± 0,03 g/ml  
Flammpunkt: ca. 64°C

### Lagerung:

Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 12 Monate

Vor Frost, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen.

Vor Verwendung aufrühren. Nach Gebrauch gut verschließen.

**Lieferform/Gebinde:**

Container 1000 l, Fässer 210 l, Flaschen 0,6 l  
Weitere Liefermengen auf Anfrage

**Sicherheitsvorschriften:**

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Reinigungsarbeiten ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Nicht bei Feuer und offenem Licht versprühen und von Zündquellen fernhalten. Auf Kunststoffen zuerst testen.

**Beratung:**

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

**Verwendung an Industriestandorten:**

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Rollen/Streichen/Sprühen: 480 Minuten/Tag mit lokaler Absaugung

**Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender:**

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Rollen/Streichen: 480 Minuten/Tag

Sprühen: 240 Minuten/Tag nur Außen

**Umweltexposition:**

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.