Stand: 08/22
Sachgebiet: Oberflächenschutz

BPB® IMP PERFECT N

Spezialimprägnierung
Verwendung an Industriestandorten
Art.-Nr.: 349010029

Produkt Information:

Eigenschaften:
– öl- und wasserabweisend
– enthält PFAS
– hochwirksam
– lösemittelfrei
– verringert die Bildung von Harzschleiern vor der Verfugung mit Kunstharz- Pflasterfugenmörteln

Anwendung:
für viele Natursteine wie polierte und raue Hartgesteine
für raue und geschliffene Kalk- und Betonwerksteine
für Terrakotta, Cotto sowie saugfähige, unglasierte Flächen

Die Imprägnierung enthält wasserabweisende Polymere und Additive; dringt in aufnahmefähige, poröse Oberflächen ein und bildet in den Kapillaren einen unsichtbaren Film. Die Saugfähigkeit des Materials wird reduziert und verhindert so weitgehend das Eindringen von Flecken verursachenden Substanzen. Das Aussehen der behandelten Oberfläche wird nicht verändert. Anwendung an Wänden und Böden innen und außen.

Der Untergrund muss aufnahmefähig, sauber und fleckfrei sowie vollständig ausgetrocknet sein. Als Richtwert für Trocknungszeiten:
bei neuverlegten Flächen ca. 8 Wochen
nach Regen oder Reinigung einige Tage.

Antrocknen von Produktresten auf der Oberfläche ist durch zügiges Arbeiten zu verhindern. Überschuss mit einem feuchten Tuch (Isopropanol o. ä.) auf ungleich saugenden Untergründen verreiben, da es sonst zu unerwünschten Glanzerscheinungen kommen kann.

Mit Pinsel, Rolle oder Gartenspritze satt und gleichmäßig auftragen. Polierte Flächen mehrmals gleichmäßig überwischen. Bei stark saugenden Oberflächen in kleinen Abschnitten arbeiten.

Innerhalb von 48 Std. nach Auftrag dürfen die Flächen nicht mit Wasser oder Öl belastet werden.

Trocknungszeit: ca. 30 Min. bei +23 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit.

Um den endgültigen Effekt zu beurteilen, muss immer auf einem für die Endanwendung repräsentativen Untergrund eine Testfläche angelegt werden.

Verbrauch:
50 - 150 g/m²
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, da die tatsächliche Auftragsmenge sowohl von der Oberflächenstruktur als auch von der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig ist.

Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung ist zu vermeiden. Die benutzten Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen oder in Wasser zu stellen. Das angetrocknete Produkt lässt sich nachträglich nur schwer entfernen.

Bitte beachten Sie:
Glas, polierte Flächen, Holz- und Lackflächen, Kunststoffe und andere empfindliche Flächen müssen gegen Spritzer geschützt werden.
Verhindern Sie das Eindringen des Produktes in Böden, Kanalisation und Wasserläufen.

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	weiß, milchig
Dichte:	1,00 ± 0,02 g/ml

Lagerung:
Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 12 Monate
Vor Frost, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen.
Vor Verwendung aufrühren. Nach Gebrauch gut verschließen.

Lieferform/Gebinde:
Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg
Weitere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:
Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.
Sprühnebel nicht einatmen.

Beratung:
Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Verwendung an Industriestandorten:
Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
Rollen/Streichen: 480 Minuten/Tag
Sprühen: mit lokaler Absaugung

Umweltexposition:
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Enthaltene Stoffe werden als persistent angesehen.