

# BPB® KRAFTREINIGER L

Extra starker Betonreiniger und Kalkentferner

## Verwendung Verbraucher

Art.-Nr.: 329010041

## Produkt Information:

### Eigenschaften:

- entfernt hartnäckige Beton- und Mörtelreste
- entfernt Kalkausblühungen, Rostflecken und verhärtete Schmutzbeläge

### Anwendung:

für säurefeste Materialien wie z. B. Mauern, Fassaden, Klinker, Fliesen und Natursteine

Der Reiniger unterwandert durch seine reaktiven Wirkstoffe die zu entfernenden Verschmutzungen.

Der Reiniger wird auf die sehr gut vorgemätschte Fläche aufgesprüht oder aufgestrichen. Nach 2 - 3 Min. Einwirkzeit abbürsten und mit reichlich klarem Wasser abspülen. Die optimale Wirkung wird durch stetiges Verreiben während der Einwirkzeit erreicht.

Zum Abreinen eignet sich ein Hochdruckgerät. Bei sehr starken Verschmutzungen wird der Reiniger 1:3 verdünnt auf die vorher gut vorgemätschte Fläche aufgetragen.

Eine Grundreinigung wird mit einer Verdünnung von 1:10 vorgenommen.

Der Reiniger hinterlässt keine Rückstände, wenn die gelösten Stoffe bzw. die behandelten Flächen nach der Reinigung sofort gründlich mit Wasser nachgespült werden.

Führen Sie grundsätzlich einen Vorversuch durch, um die Verträglichkeit des zu behandelnden Untergrundes zu ermitteln und den Verbrauch zu bestimmen.

### Inhaltsstoffe:

- 10 - 25 % Salzsäure
- 2,5 - 10 % Phosphorsäure
- < 5 % nichtionische Tenside

### Verbrauch:

25 - 100 g/m<sup>2</sup>

Anwendungsbezogen bis zum optimalen Reinigungseffekt. Die Anwendung kann beliebig oft bis zur restlosen Reinigung wiederholt werden.

Das Produkt darf nicht eintrocknen.

Das Produkt ist nicht für säureempfindliche Oberflächen sowie Nickel- und Chromteile geeignet. Bei Kalkstein, wie z. B. Marmor usw., besondere Vorsicht walten lassen. Bei Emaille nur kurz reinigen und sofort nachspülen. Metall unmittelbar nach der Reinigung vor Korrosion schützen (einfetten, z. B. mit Trenn- und Pflegeölen).

### Technische Daten:

Form: flüssig  
Farbe: farblos  
Dichte: 1,15 ± 0,03 g/ml

### Lagerung:

Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 24 Monate  
Vor Frost, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen.

**Lieferform/Gebinde:**

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg  
Weitere Liefermengen auf Anfrage

**Sicherheitsvorschriften:**

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Reinigungsarbeiten ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Es ist ein ätzender Stoff, der bei kurzzeitigem Hautkontakt sofort mit viel Wasser abgespült werden muss.

**Beratung:**

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

**Verwendung an Industriestandorten:**

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Rollen/Streichen/Sprühen: 480 Minuten/Tag mit lokaler Absaugung

Merkblatt BG RCI beachten: M 004 (BGI 595) Reizende Stoffe/Ätzende Stoffe

**Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender:**

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Rollen/Streichen: 480 Minuten/Tag

Sprühen: 240 Minuten/Tag nur Außen

**Verwendung Verbraucher:**

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Eingesetzte Menge pro Reinigungsvorgang: 0,5 l

Dauer pro Tag: 240 Minuten

**Umweltexposition:**

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser gelangen.