

BPB® Ölentferner-Spray

Ölfleckenentferner

Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender

Art.-Nr.: 320046000 ! **ACHTUNG: NEUE ARTIKELNUMMER AB 2024 !**

Artikelnummer bis 2023: 329010036

Produkt Information:

Eigenschaften:

- biologisch abbaubar
- geringer Dampfdruck
- sichere Anwendung

Anwendung:

für alle zementgebundenen Baustoffe, Klinker, Estrich sowie Natur- und Verbundstein

Ein Reiniger, der speziell für die Entfernung von Ölflecken aller Art entwickelt worden ist. Aufgrund der hohen Lösekraft benötigt man nur geringe Mengen an Wirkstoff, um Ölflecken zu entfernen. Der Reiniger basiert auf Naturprodukten, ist aromatenfrei und biologisch abbaubar. Durch den Einsatz erfolgt nahezu keine Luftbelastung, da der Dampfdruck des Reinigers sehr gering ist. Der hohe Flammpunkt bietet eine optimale Sicherheit in der Anwendung.

Das Spray wird unverdünnt mit dem Sprühgerät direkt auf das zu reinigende Objekt aufgesprüht.

Nach kurzer Einwirkzeit kann das Spray mit Wasser (und/oder mit einem Tuch) entfernt werden.

Dose vor Gebrauch gut schütteln.

Führen Sie grundsätzlich einen Vorversuch durch, um die Verträglichkeit des zu behandelnden Untergrundes zu ermitteln und den Verbrauch zu bestimmen.

Verbrauch:

Anwendungsbezogen bis zum optimalen Reinigungseffekt. Die Anwendung kann beliebig oft bis zur restlosen Reinigung wiederholt werden.

Technische Daten:

Form: Aerosol
Farbe: weißlich

Lagerung:

Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 12 Monate
Vor Frost, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen.

Lieferform/Gebinde:

Spray-Dose à 500 ml

Weitere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Reinigungsarbeiten ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen.

Berührungen mit den Augen und mit der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Hochentzündlich. Reizt die Augen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder/rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Für ordnungsgemäße Entsorgung Dose völlig leer sprühen! Enthält > 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe. Entspricht der Europäischen Detergenzienverordnung (EG) 648/2004.

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Verwendung an Industriestandorten:

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
Kleinflächig

Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender:

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
Kleinflächig

Umweltexposition:

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.