

ECO CERA CLEAN UNIVERSAL

Leicht biologisch abbaubarer Unterhaltsreiniger

Verwendung Verbraucher

Art.-Nr.: 320033000

Produkt Information:

Nachhaltigkeitsbewertung:

Tenside zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen

Eigenschaften:

- gründlich und selbsttätig gegen Wasser- und Kalkflecken
- wirkt schnell und gründlich bei der normalen Reinigung und Pflege
- Säurefrei – deshalb auch für Natursteine wie Marmor geeignet

Anwendung:

für alle Wand- und Bodenfliesen

glasierte und unglasierte keramische Fliesen, Feinsteinzeug und glänzende Steinböden

Unterhaltsreinigung auf Terrassen im Bad, WC und Wohnbereich.

60 - 100 ml mit 10 Liter lauwarmem Wasser mischen und wie gewohnt mit Aufnehmer oder Tuch wischen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen pur auftragen, einwirken lassen und mit Schrubber oder Schwamm nacharbeiten.

Anschließend mit klarem Wasser nachwischen.

Führen Sie grundsätzlich einen Vorversuch durch, um die Verträglichkeit des zu behandelnden Untergrundes zu ermitteln und den Verbrauch zu bestimmen.

Inhaltsstoffe:

Duftstoffe

Verbrauch:

60 - 100 ml auf 10 Liter Wasser

Anwendungsbezogen bis zum optimalen Reinigungseffekt.

Bei Schlierenbildung auf hochglänzenden Böden den Reiniger geringer dosieren.

Technische Daten:

Form: flüssig

Farbe: farblos

Dichte: 1,06 ± 0,02 g/ml

pH-Wert: 10,1

Lagerung:

Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 24 Monate

Vor Frost, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen.

Lieferform/Gebinde:

Kanister 20 l, Kanister 5 l, Kleingebinde
Weitere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Reinigungsarbeiten ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Das Produkt darf nicht versprüht werden.

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Verwendung an Industriestandorten:

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Rollen/Streichen: 480 Minuten/Tag mit lokaler Absaugung

Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender:

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Rollen/Streichen: 60 Minuten

5 Tage/Woche

Verwendung Verbraucher:

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Eingesetzte Menge pro Reinigungsvorgang: 0,5 l

Dauer pro Tag: 240 Minuten

Umweltexposition:

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.