

IMPRÄGNIERUNG INTENSIV

Farbvertiefer
Art.-Nr.: 03000-3200

Produkt Information:

Eigenschaften:

- gelöst in organischen Lösemitteln
- sehr hohes Eindringvermögen

Anwendung:

für gefügedichten Beton und Natursteine

IMPRÄGNIERUNG INTENSIV zieht in die Oberfläche ein, macht diese wasserabweisend und vertieft dabei die natürliche Farbe und Struktur. Die Flächen sehen farbkräftiger und frischer, fast wie nass aus. Die wasserabweisende Wirkung verringert die Verschmutzungsneigung und Fleckempfindlichkeit und erleichtert die Reinigung. Im Außenbereich bleibt je nach Steinart und Wetterbeanspruchung die farbvertiefende Wirkung ca. 1 - 2 Jahre erhalten, die Schutzwirkung besteht für ca. 5 - 7 Jahre. Bei nachlassender Wirkung mehrfach überstreichbar. NICHT auf schon imprägnierte Flächen auftragen.

Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert und ohne weiteres Mischen oder Verdünnen verarbeitet. Der Auftrag erfolgt mittels Schaumstoffwalze.

Trocknungszeit:

Begehbar nach ca. 30 Minuten, vollständige Trocknung innerhalb 24 Stunden. Um den endgültigen Effekt zu beurteilen, muss immer auf einem für die Endanwendung repräsentativen Untergrund eine Testfläche angelegt werden.

Verbrauch:

200 - 500 ml/m²

Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, da die tatsächliche Auftragsmenge sowohl von der Oberflächenstruktur als auch von der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig ist.

Direkte Sonneneinstrahlung, das Entstehen von Staub ist während der Verarbeitung zu vermeiden. Nicht auftragen, wenn innerhalb der nachfolgenden 4 Stunden Regen vorhergesagt wird. Reinigung der Arbeitsgeräte mit Verdünnung.

Verarbeitungstemperatur (Produkt und Untergrund): zwischen +5 °C und +35 °C.

Bitte beachten Sie: Pflanzen, Glas, polierte Flächen, Holz- und Lackflächen, Kunststoffe und andere empfindliche Flächen müssen gegen Spritzer geschützt werden.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: farblos
Dichte: 0,80 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

In der ungeöffneten Originalverpackung in trockenen und gut belüfteten Räumen bei Temperaturen von 5 °C bis max. 30 °C lagern. Mindesthaltbarkeit 12 Monate ab Herstellungsdatum.

Lieferform/Gebinde:

Fässer 100 l
Weitere Liefermengen auf Anfrage



Blomberg GmbH & Co. KG

Beton- und Prüftechnik Blomberg GmbH & Co. KG

Industriestraße 19 | D-32825 Blomberg
Tel. +49 5235 963-0 | Fax +49 5235 963-230
info@remei.de | www.remei.de

Niederlandsstraße 11 | D-32825 Blomberg
Tel. +49 5235 99459-0 | Fax +49 5235 99459-20
kontakt@bpb-info.de | www.bpb-info.de

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Sprühnebel nicht einatmen.

Das Produkt enthält brennbare Stoffe. Bei der Verarbeitung sind entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Verwendung an Industriestandorten

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

Rollen/Streichen: 8 Stunden/Tag

Sprühen: mit lokaler Absaugung