

ÖKOnit S

Biologischer Zementschleierentferner
Art.-Nr.: 320007000

Produkt Information:

Eigenschaften:

- zur Entfernung von Mörtelresten, Kalkausscheidungen, Wasserstein und Verschmutzungen
- besonders geeignet für die werkseitige Nachbehandlung wassergestralter Betonoberflächen direkt vor der Palettierung
- ausgezeichnete Umweltverträglichkeit

Anwendung:

auf unverputztem Mauerwerk und Verblendungen

Die biologische Abbaubarkeit beträgt ca. 98 % in 3 Tagen.

Anwendungsspezifisch kann ÖKOnit S mit Wasser verdünnt werden – durch Streichen oder Sprühen aufgetragen und nach entsprechender Einwirkzeit (10 - 30 sec.) abgespült werden. Um die reinigende Wirkung zu erhöhen, kann mit Bürste oder warmem Wasser gearbeitet werden. Bei der Reinigung entsteht schäumende Kohlensäurebildung. Bei hartnäckiger Verschmutzung Reinigung wiederholen.

ÖKOnit S satt auf die vorgeässte Fläche aufsprühen

Verbrauch:

ca. 100 - 200 ml/m²

Führen Sie grundsätzlich einen Vorversuch durch, um Farbtonveränderungen des zu behandelnden Untergrundes zu vermeiden und den Verbrauch zu bestimmen.

Bei Kalkstein, wie z. B. Marmor usw. besondere Vorsicht walten lassen. Emaille nur kurz reinigen und sofort nachspülen. Metall unmittelbar nach der Reinigung vor Korrosion schützen (einfetten).

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: farblos
Dichte: 1,03 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg
Weitere Liefermenge auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Für gute Belüftung ist zu sorgen! Nicht für Nickel- oder Chromteile verwendbar! Metallgefäße und -geräte sind zur Verarbeitung nicht geeignet.

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.