

# ÖKOtrenn E

Mineralölfreies Trennmittel für Unterlagsbretter

**Verwendung an Industriestandorten**

Art.-Nr.: 310001000

## Produkt Information:

### Eigenschaften:

- pflegt das Holz und verlängert die Lebensdauer
- stabile Wasser-Öl-Emulsion
- umweltgerechte Pflegeemulsion

### Anwendung:

Unterlagsbretter für Steinfertigungsautomaten

Es ist zu erwarten, dass das Produkt aufgrund der verwendeten Inhaltsstoffe als „leicht biologisch abbaubar“ zu bewerten ist.

Anfänglich, besonders bei neuen Unterlagsbrettern, ist eine tägliche Behandlung wichtig. Es ist sinnvoll, ÖKOtrenn E mit einer geeigneten Sprüheinrichtung automatisch aufzutragen. Eine neue Holzschalung sollte wenigstens 10 Min. vor dem Betonieren behandelt werden.

### Verbrauch:

je nach Art und Saugfähigkeit der Schalung  
20 - 50 g/m<sup>2</sup>

### Technische Daten:

Form: flüssig  
Farbe: weiß  
Dichte: 0,99 ± 0,02 g/ml

### Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 12 Monate.

### Lieferform/Gebinde:

Container 1000 l, Fässer 210 l, Kanister 20 l  
Weitere Liefermengen auf Anfrage

### Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Sprühnebel nicht einatmen.

### Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.