

ÖKOtrenn N

Trennmittel für nichtsaugende Schalungen

Verwendung an Industriestandorten

Art.-Nr.: 310011000

Produkt Information:

Eigenschaften:

- mineralölfrei
- korrosionshemmend und pflegend

Anwendung:

für alle Schalungsarten

für beheizte Schalungen bis 60 °C

Es ist zu erwarten, dass das Produkt aufgrund der verwendeten Inhaltsstoffe als „leicht biologisch abbaubar“ zu bewerten ist.

ÖKOtrenn N wird mittels Sprühgerät (Breitstrahldüse) so dünn wie möglich auf die Schalung aufgebracht. Die Schalung sollte trocken und sauber sein, damit die volle Wirkung des entstehenden dünnen Films gegeben ist. Das Produkt wird verarbeitungsfertig angeliefert, es darf demzufolge nicht verdünnt werden. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Verbrauch:

je nach Art und Saugfähigkeit der Schalung

10 - 25 g/m²

Pflanzenöle können teilweise einen deutlichen Einfluss auf die Beständigkeit von bestimmten Gummi-Dichtungen haben. Zur Sicherheit empfehlen wir die Verträglichkeit, der in Berührung kommenden Teilen, vor dem Einsatz zu prüfen.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: bernstein
Dichte: 0,87 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 l, Fässer 210 l, Kanister 20 l

Weitere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Sprühnebel nicht einatmen.

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Verwendung an Industriestandorten

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
bis zu 8 Stunden/Tag mit lokaler Absaugung