

REBAfresh

Ausblühverminderer für farbige und graue Betonerzeugnisse

Verwendung an Industriestandorten

Art.-Nr.: 200005000

Produkt Information:

Eigenschaften:

- reduziert Ausblühungen
- erhöht die Frost-Tausalzbeständigkeit
- plastifizierend
- reduzierte Wasseraufnahme

Anwendung:

farbige Betonwaren

Die Zugabe erfolgt mit dem Anmachwasser oder auf die fertige Mischung. Bei Lagerungstemperaturen über 30 °C kann das Material ein leichtes Gel bilden. Dieser Effekt ist irreversibel. Vor der Dosierung sollte das Material umgepumpt oder gerührt werden.

Zugabemenge:

Empfohlene Dosierung: 1,0 - 2,5 M.-% des Bindemittelanteils

Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Betonsorte. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!

Vor Anwendung ist eine Eignungsprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich. Bei gleichzeitiger Verwendung verschiedener Betonzusatzmittel ist eine Verträglichkeitsprüfung unerlässlich.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: gelblich weiß
Dichte: 1,01 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 12 Monate. Lagertemperatur < 30 °C. Bei einer Lagerzeit > 2 Monate ist das Produkt vor der Verwendung aufzurühren.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg
Weitere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Verwendung an Industriestandorten

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

8 Stunden/Tag
200 Tage/Jahr