

REBASol E

Spezialverflüssiger für Heizestrich
Verwendung an Industriestandorten
Art.-Nr.: 240001000

Produkt Information:

Eigenschaften:

- hohe Wasserreduzierungsrate
- führt Mikroporen ein
- steigert die Verdichtungswilligkeit
- vermindert das Schwinden

Anwendung:

Heiz- und Schwimmemstrich

Unter Berücksichtigung der erheblichen Wassereinsparung wird das Zusatzmittel entweder mit dem Anmachwasser im Verhältnis 1:200 bis 1:300 der Betonmischung zugegeben oder zuletzt eingemischt.

Dosierung:

0,1 - 0,2 M.-% des Bindemittelanteils

Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Art der Estrichverarbeitung. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: braun
Dichte: $1,10 \pm 0,03$ g/ml

Lagerung:

Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 12 Monate
Vor Frost, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg
Weitere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde).

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Verwendung an Industriestandorten:

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
480 Minuten/Tag
200 Tage/Jahr

Umweltexposition:

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.