

REBAtrenn 2003

Trennmittel für alle Schalungen

Verwendung an Industriestandorten

Art.-Nr.: 310020000

Produkt Information:

Eigenschaften:

- Trennmittel für alle Schalungen
- nicht aufbauend und geruchsneutral

Anwendung:

für alle Schalungsarten

Betonwaren

Betonfertigteile

Kassettendecken und Filigranteile

Auf gesäuberten und möglichst trockenen Untergrund gleichmäßig sprühen oder streichen. Die Beschickung kann sofort nach dem Auftragen oder später erfolgen. Vor starkem Regen schützen.

Betonflächen, die verputzt werden sollen, dürfen keine Formenölreste aufweisen.

Verbrauch:

15 - 40 ml/m²

30 - 40 g/m² bei saugender Holzschalung

15 - 30 g/m² bei Stahl- und Kunststoffschalung

Technische Daten:

Form: flüssig

Farbe: klar bis leicht gelblich

Dichte: 0,82 ± 0,03 g/ml

Lagerung:

Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 12 Monate

Vor Frost, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 l, Fässer 210 l, Kanister 20 l

Weitere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Sprühnebel nicht einatmen.

GISCODE: BTM 30 Betontrennmittel, entaromatisiert

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Verwendung an Industriestandorten:

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
480 Minuten/Tag mit lokaler Absaugung

Umweltexposition:

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.